



Diluant Eco

3S-5500

DESCRIPTION : DILUANT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TPS de STOCKAGE


1 an

CONDITIONNEMENT

5 L

25 L

200L



Diluant sans toluène.

DILUANT ECO est un diluant spécifiquement développé pour le nettoyage et le rinçage du matériel d'application des peintures routières **SANS TOLUÈNE** et des enduits à froid bicomposant.

DILUANT ECO ne contient pas de solvant aromatique.

Constituant: à base d'acétate d'éthyle

Densité XP-P-98 633 : 0.90

Point éclair : -4°C.

Stockage du produit :

1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Hygiène et sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité.

En bidon métallique:

5L, 25L et 200L.

Diluant Eco

Edition : 01/2019*

www.ore-peinture.fr



* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.